



**dimos®**

Par des Couvreurs pour les Couvreurs

# Profileuse DIPRO-P4600

*La profileuse spécial chantier : mobilité maximale et robustesse !*



Les + Produits

- Mobilité sur chantier
- Facilité d'utilisation
- Compacité



**INNOVATION  
DIMOS**

**DIMOS**

ZI - 648, rue du Tertre

BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575

[contact@dimos.fr](mailto:contact@dimos.fr) - [www.dimos.fr](http://www.dimos.fr)

# Les avantages de la profileuse DIPRO-P4600




## MOBILITÉ & TRANSPORT FACILE



- En position diable, se déplace aisément à **une personne**.
- **Ultra maniable** grâce à une répartition optimale des masses permettant son déplacement à **une seule main** : 10 kg à bout de bras.




- Mise en camion à une seule personne grâce à des rampes.



- Équipée de 2 anneaux de levage, la DIPRO-P4600, élingable, est facilement transportable sur le toit.

- **Guides d'entrée repliables** : Réduit l'espace nécessaire pour un transport facile.

## COMPACITÉ




- **Train de 5 galets** : pour obtenir la meilleure compacté du train de profilage tout en gardant une qualité de profilage optimale. Les grands galets de diamètre 90 mm éprouvés sur les autres profileuses de la gamme ont été gardés et optimisés par nos ingénieurs afin de répondre au comportement dynamique de chaque matériau.
- Sa **poignée rétractable** en inox et ses guides d'entrée repliables assurent gain de place en atelier, sur chantier ou pendant le transport (L 1,30m x l 0,92m).
- La forme spécifique du pare-chocs assure sa stabilité en position verticale.




# Les avantages de la profileuse DIPRO-P4600

## FACILITÉ D'UTILISATION & DE PROFILAGE




- **Utilisation sans outil** : le réglage de la largeur de profilage et de la hauteur du galet redresseur s'effectue grâce aux manettes.
- **Aucun réglage** nécessaire du train de profilage.
- **Le galet redresseur** permet, par un réglage précis et sans outil, de maintenir la position horizontale du panneau profilé.
- Passage de **tous types de métaux**
- Largeur de profilage **230 à 700 mm**



## DURABILITÉ & SÉCURITÉ




- **Pare-chocs** robuste en inox.
- **Carters de protection** du train de profilage.
- Mobilité du train de profilage grâce aux **guides à billes**.
- **Tiges chromées** pour une durée de vie allongée.
- Aucune pièce n'est perdable.




- Conforme à la réglementation machines CE, **norme n°2006/42/CE**


*Ce que votre profileuse DIPRO-P4600 peut réaliser...*




Bac droit



Bac gironné



Profil n°1



Profilage d'un seul côté

## Caractéristiques et capacités techniques



Caractéristiques	
Longueur	1,30 m
Largeur	0,92 m
Hauteur	0,74 m
Poids	160 Kg
Largeur de travail	230 à 700 mm
Vitesse de profilage	10 ml / mn
Moteur mono	110V ou 220 V
Longueur minimum de bande	800 mm

Capacités techniques	
Acier 400 N/mm <sup>2</sup>	jusqu'à 0,63 mm
Alu A5 1/2 dur H24	jusqu'à 0,80 mm
Cuivre 1/4 dur	jusqu'à 0,80 mm
Inox 470 N/mm <sup>2</sup>	jusqu'à 0,50 mm
Zinc	jusqu'à 0,80 mm

Réf.	Désignation / Contenu
084745	Profileuse DIPRO-P4600 110V
084746	Profileuse DIPRO-P4600 220V

### Accessoires et produits complémentaires

Mini dévidoir chantier   0,80m - charge max. 150 kg Réf. 082001	Diable dévidoir   0,80m - charge max. 250 kg Réf. 082050
	

